

Ek – 3

PERFORMANS BEYANI

No: 15-001

- (1) **Ürün tipi kimlik kodu:** BK05
- (2) **Kullanım amacı/amaçları:** Yüksek oranda su azaltıcı / Süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar TS EN 934-2: T3.1/3.2
- (3) **İmalatçı:** İZOTAŞ İZOLASYON TUR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
İnönü Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi No:40, 35870 Torbalı/İZMİR
- (4) **Yetkili temsilci:** Yoktur
- (5) **Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:** Sistem 2⁺
- (6a) **Uyumlaştırılmış standart:** TS EN 934-2+A1:2013-4
Onaylanmış kuruluş/ lar: TSE – Türk Standartları Enstitüsü – 1783
- (6b) **Avrupa Değerlendirme Esası:** Gerekli değil
- (7) **Beyan edilen performans/ lar:**

Temel Karakteristikler	Performans
En yüksek klorür muhtevası: kütlece	%0,005'ten küçüktür
En yüksek alkali muhtevası: kütlece	Max. %6
Korozyon etkisi:	Katkı içeriği, TS EN 934-1: 2008 A1 Onaylanmış Liste'dendir.
Tehlikeli maddeler:	Yoktur
Su azaltma:	%30
Basınç dayanımı:	%110
Taze betondaki hava miktarı:	-%0,2

(8) **Uygun Teknik Belge ve/veya Özel Teknik Belgelendirme:** 1783 – CPR – 516 No'lu Fabrika Üretim Kontrolü *Uygunluk Belgesi* bulunmaktadır.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Burçin Öncü

İzmir, 18.02.2016

İZOTAŞ İZOLASYON
Tur. Tic. San. Ltd. Şti.
Pancar Yolu 1700 metre 35860
Tel: 0 282 854 71 13
Ayrancılar - Torbalı İZMİR
Torbalı V.D.: 484 002 47 96