

Ek – 3

**PERFORMANS BEYANI**

**No: 16-003**

- (1) **Ürün tipi kimlik kodu:** PL03
- (2) **Kullanım amacı/amaçları:** Çimento Esaslı Sıvı Halde Uygulanan Su Geçirmez Ürün, TS EN 14891: CM
- (3) **İmalatçı:** İZOTAŞ İZOLASYON TUR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.  
İnönü Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi No:40, 35870 Torbalı/İZMİR
- (4) **Yetkili temsilci:** Yoktur
- (5) **Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:**  
Sistem 3
- (6a) **Uyumlaştırılmış standart:** TS EN 14891: Haziran 2012  
**Onaylanmış test kuruluşu:** TSE – Türk Standartları Enstitüsü – 1783
- (6b) **Avrupa Değerlendirme Esası:** Gerekli değil
- (7) **Beyan edilen performans/lar:**

<b>Temel Karakteristikler</b>	<b>Performans</b>
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti:	0,8 N/mm <sup>2</sup>
Su ile temas sonrası çekme yapışma mukavemeti:	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Isıl yaşlandırma sonrası çekme yapışma mukavemeti:	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Kireç suyu ile temas sonrası çekme yapışma mukavemeti:	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Donma-Çözünme döngüsünden sonra çekme yapışma mukavemeti:	0,8 N/mm <sup>2</sup>
Su geçirmezlik:	5 gram penetrasyon yok
Çatlak köprüleme yeteneği:	0,96 mm

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

*Tuğçe Karataş*

İzmir, 10.10.2016

**İZOTAŞ İZOLASYON TURİZM**  
**SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Fatih Sultan Caddesi Pançar Yolu Üzeri  
Torbalı - İZMİR  
Mersis No: 3-5945-9321-2398980  
Torbalı VD. 484 002 4796